



ANTICALC

GCV 120 44 24D B14 TBR



TIN	304902
Volume net	120 L
Hauteur	1.163 m
Largeur	0.440 m
Profondeur	0.468 m
Puissance nominale	2400/1200 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60°C)	2:36 / 5:13 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	4346 kWh
Classe énergétique	C



Diamètre	440 mm
Vitesse d'écoulement	XL
V40	219 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	219 L



Les chauffe-eaux électriques verticaux de la série Anticalc ont été développés pour assurer une exploitation de long terme, fiable et un fonctionnement en toute sécurité, dans des régions d'eaux dures, à haute minéralisation et/ou agressives. Le corps de la résistance électrique Anticalc fonctionne à faible température de surface ce qui réduit le dépôt calcaire. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 50 à 150 litres.

- INSUTECH – technologie développée par TESI pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses
- Deux niveaux de puissance de fonctionnement
- Position ECO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme
- 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de fonctionnement
- Protection antigel
- Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
- Soudures au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée