



ANTICALC SLIM

GCV 3035 16D B14 TBRC



TIN	304845
Volume net	30 L
Hauteur	0.570 m
Largeur	0.353 m
Profondeur	0.380 m
Puissance nominale	1600/800 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60°C)	0:22 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	570 kWh
Classe énergétique	C



Diamètre	353 mm
Vitesse d'écoulement	S
V40	40 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	48 L



Les chauffe-eaux électriques de la série Anticalc Slim sont conçus à un diamètre de 35 cm pour le montage dans des espaces réduits. Le corps de réchauffement Anticalc fonctionne à une basse température de surface ce qui réduit le dépôt de calcaire. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 30 à 80 litres.

- INSUTECH - technologie développée par TESI pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses
- Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance
- Position ECO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme
- 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de travail
- Protection antigel
- Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
- Soudage au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée