



BILIGHT MODÈLES HORIZONTAUX

GCH 120 44 30 B12 TSR



TIN	305316
Volume net	120 L
Hauteur	0.440 m
Largeur	1.160 m
Profondeur	0.467 m
Puissance nominale	3000 W
Positionnement	horizontal
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	2762 kWh



Classe énergétique	C
Diamètre	440 mm
Vitesse d'écoulement	L
V40	181 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	213 L



Les modèles horizontaux des chauffe-eaux électriques de la série BiLight assurent plus d'espace libre dans la pièce et permettent le montage dans des enfoncements de murs et au-dessus de portes. Toutes les conceptions modernes et innovations techniques de TESI sont intégrées dans ces appareils. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 80 et 100 litres.

- Technologie TESI AquaMore contrôle la vitesse de l'eau entrante et augmenter la quantité d'eau chaude jusqu'à 40%*
- INSUTECH - technologie développée par TESI pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses
- Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail
- Interrupteur électrique de mise en marche et d'arrêt de l'appareil
- Protection antigel
- Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
- Soudures au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée

*Pour les modèles horizontaux TESI BiLight avec la technologie TESI AquaMore comparés aux modèles horizontaux TESI BiLight sans cette technologie.