



ANTICALC SLIM

GCV 80 38 24D B14 TBRC



TIN	305188
Volume net	80 L
Hauteur	1.220 m
Largeur	0.386 m
Profondeur	0.412 m
Puissance nominale	2400 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60°C)	1 h 47 min h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	1410 kWh
Classe énergétique	C



Diamètre	386 mm
Vitesse d'écoulement	M
V40	123 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	148 L



Les chauffe-eaux électriques de la série Anticalc Slim sont conçus à un diamètre de 35 cm pour le montage dans des espaces réduits. Le corps de réchauffement Anticalc fonctionne à une basse température de surface ce qui réduit le dépôt de calcaire. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 30 à 80 litres.

- INSUTECH - technologie développée par TESI pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses
- Possibilité de choix entre deux niveaux de puissance
- Position ECO du régulateur externe pour un régime de travail économique et exploitation à long terme
- 3 indicateurs lumineux pour distinguer les différents régimes de travail
- Protection antigel
- Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
- Soudage au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée