TESY
It's impressive

BALLONS TAMPONS À PETITE CAPACITÉ POUR LES SYSTÈMES DE POMPE À CHALEUR

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN	306148
Gamme	100
Poids net	26 kg
Isolation (PU rigide)	PU 32 mm
Déperdition calorifique ΔT 45K	61.3 W
Classe énergétique	C
Température de service	95 °C

Pression de service du réservoir d'eau	6 bar
Diamètre	470 mm
Pochette thermostat	yes
Nombre d'entrée	4 pieces
Nombre de sortie	4 pieces

Information

VB 1.2 10047 A02 P2

100 L | 4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique

Avantages :

- Technologie INSUTECH qui assure une ISOLATION À HAUTE EFFICACITÉ pour maintenir la température du fluide
- ORIFICES D'ENTRÉE ET DE SORTIE MÉTALLIQUES avec un G1 ½" pour un débit élevé :
  • 4 ENTRÉES ET 4 SORTIES pour un raccordement à DEUX SOURCES de chaleur
- POCHES POUR CAPTEURS THERMIQUES :
  • 2 POCHES
- Option pour l'INSTALLATION D'UN ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE
- PLAQUE DE FIXATION INTÉGRÉE pour une installation verticale au mur
- Ouverture AV
- Pression nominale de 6 bars
- Option pour une ISOLATION ANTICONDENSATION aux fixations
- Enveloppe métallique blanche esthétique

Serie information

VB 1.2 10047 A02 P2

Avantages:

Technologie INSUTECH qui assure une ISOLATION À HAUTE EFFICACITÉ pour maintenir la température du fluide
ORIFICES D'ENTRÉE ET DE SORTIE MÉTALLIQUES avec un G1 ½" pour un débit élevé :
• 4 ENTRÉES ET 4 SORTIES pour un raccordement à DEUX SOURCES de chaleur – modèles P2 100 L, 80 L et 50 L
• 2 ENTRÉES ET 2 SORTIES – modèles P1 100 L, 50 L et 30 L
POCHES POUR CAPTEURS THERMIQUES :
• 2 POCHES – modèles P2 100 L, 80 L et 50 L
• 1 POCHE – modèles P1 100 L, 50 L et 30 L
Option pour l'INSTALLATION D'UN ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE
PLAQUE DE FIXATION INTÉGRÉE pour une installation verticale au mur
Ouverture AV

Pression nominale de 6 bars

Option pour une ISOLATION ANTICONDENSATION aux fixations

Enveloppe métallique blanche esthétique